Temporäres Horizontales Seilsystem HAL

ABS 3s WH mit Vorspannindikator

nach EN 341:2011/1A bzw. 1B, EN 1496:2006/A, EN 795:2012, Typ B/C

Vorspannindikator



Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Aufhängung	Gewicht	Abmessungen (mm)	Funktion
41-HAL 12	Drehwirbel	3,2 kg	248 x 197 x 147	Anschlageinrichtung / Rettungsgerät

Eigenschaften:

Temporäres Horizontales Seilsystem Typ HAL

- Abseil- Rettungsgerät mit integriertem Vorspannindikator als temporäres horizontales Seilsystem
- Eine integrierte umschaltbare Rücklaufsperre erleichtert das Vorspannen der Seilanlage
- Mindestmontagehöhe 6 m über Bodenniveau
- Maximale Spannweite 12 m
- Zum Sichern von 1 Person
- Rettungslänge max. 100 m
- Vorspannkraft 1,0 kN
- Kernmantelseil ∅ 1 0,5 mm
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Anwendung:
Anschlagen, Retten

Einsatzgebiete:
Industrie, Windkraft, Baustellen

HAL_DE_09092021

IKAR GmbH
Nobelstrasse 2
36041 Fulda
kontakt@ikar-gmbh.de
www.ikar-gmbh.de
Tel: +49 (0)661 - 22050